

**JC**  
**VALVES**

*The quality option*



- Schuifafsluiter
- Klepafsluiter
- Terugslagklep

#### KENMERKEN

- Constructie volgens API 600, ASME B16.34
- Serie PN20, PN50, PN100,...
- Aansluiting: flenzen RF, RTJ, BW
- Diameters: 2"-24"
- Deksel met bouten bevestigd (standaard), pressure seal (op aanvraag)
- Flexibele schuif
- Inbouwlengthe volgens ASME B16.10
- Test volgens API 598
- Met handwiel of wormkast

#### MATERIALEN

##### HUIS

- Staal ASTM A216 WCB
- Roestvast staal A351 Gr CF8M
- Andere: A352 LCB, A217 C5

##### BINNENWERK

- 13% Cr (\* /HF) - Trim 8
- 13% Cr (HF/HF) - Trim 5
- Trim 10 (CF8M)
- Andere: op aanvraag

##### HUISAFDICHTING

- spw RVS 304/grafiet
- spw RVS 316/grafiet
- RTJ roestvast staal 304
- RTJ roestvast staal 316

##### PAKKING

- Grafiet

#### CERTIFICATEN



PED 2014/68/EU



ATEX



GOST-R

**HOGE DRUK**

**TOEBEHOREN**



- Ketting wiel
- Wormkast
- Elektrische of pneumatische bediening
- Standmelder
- Locking device
- Naderingsschakelaar
- Bypass

