



**CARACTERISTIQUES**

**RACCORDEMENT**

- taraudé BSP
- à souder BW
- à souder SW
- taraudé NPT
- à brides DIN PN 10/16/25/40
- à brides ANSI 150/300/600
- ...

**MATERIAUX**

- bronze
- fonte
- acier
- acier inoxydable
- verre sodocalcique
- verre en borosilicate

**EXECUTIONS SPECIALES**

- battant / rotor
- avec éclairage
- avec enveloppe chauffante
- avec essui-glace
- exécution équerre
- exécution 3-voies
- exécution sanitaire



**CERTIFICATS**

- 3.1
- CE
- PED
- ATEX
- TA Luft
- ISO 9001
- GOST-R
- EN 10204 2.2
- ...



PED 2014/68/EU





**CARACTERISTIQUES**

**RACCORDEMENT**

- taraudé BSP
- taraudé NPT
- raccordement vers le bas
- raccordement vers le dos

**MATERIAUX**

- laiton
- bronze
- fonte
- acier
- acier inoxydable
- ...

**EXECUTIONS SPECIALES**

- avec verre en borosilicate
- avec éclairage
- indicateurs de niveau magnétiques
- ...



**CERTIFICATS**

- 3.1
- CE
- PED
- ATEX
- TA Luft
- ISO 9001
- GOST-R
- EN 10204 2.2
- ...



PED 2014/68/EU

